

Aanleverspecificaties Digitaal Drukwerk

Banners voor Frames en Light Boxes

- Framemaat +10 mm. bleed (extra beeld) rondom
- Geen drukkersmarkeringen zoals snijlijnen en registratietekens
- PDF vanaf versie 1.5 vanuit Indesign of Illustrator
- Kleurprofiel Coated Fogra 39
- Resolutie op ware grootte 125 dpi in CMYK
- Vanaf een kijkafstand van ca. 300 cm. is 100 dpi voldoende

Rechte Stickers en Panelen

- Snijmaat + 3mm. bleed (extra beeld) rondom
- PDF vanaf versie 1.5
- Kleurprofiel Coated Fogra 39
- Items die op overdrukken staan worden niet meegedrukt

Stickers of panelen met cut contour en/of witte inkt

- Opmaak uitsluitend in Illustrator (niet in Indesign), alle fonts naar outlines converteren
- Snijmaat + 3mm. bleed (extra beeld) rondom
- Wit in een aparte laag zetten als steun/spotkleur met de naam RDG_WHITE op overdrukken
- De witlaag moet een haarlijn kleiner zijn dan de beeldlaag
- Contour lijn in aparte laag zetten als steun/spotkleur met de naam CutContour
- Gaten in een aparte laag zetten als steun/spotkleur met de naam Drill
- Alle snijpaden dienen gesloten te zijn
- PDF vanaf versie 1.5
- Kleurprofiel Coated Fogra 39
- Items die op overdrukken staan worden niet meegedrukt, behalve wit

Snijteksten

- Opmaak uitsluitend in Illustrator, alle fonts naar outlines converteren
- Alle snijpaden dienen gesloten te zijn



ADRES

Flevoweg 27
2318 BZ Leiden
Nederland
T +31 715 226 771
www.america.nl

Artwork Specifications for Digital Printing

Banners for Frames and Light Boxes

- Framesize +10 mm. bleed
- No cropmarks
- PDF from version 1.5
- Colorprofile Coated Fogra 39
- Resolution 100% 125 dpi / CMYK
- 100 dpi for large files (appr. 3 m.)

Self Adhesives and Panels

- Trimbox + 3mm. bleed
- PDF from version 1.5
- Colorprofile Coated Fogra 39
- Items on overprint will not be printed

Self Adhesives and Panels with a cutpath or white ink

- Create files only in Illustrator (do not use Indesign), convert all fonts to outlines
- Trimbox + 3mm. bleed
- White in a separate layer, define as spotcolor with the name RDG_WHITE and select overprint
- The white layer has to be smaller than the image layer
- Cutcontour for milling on a separate layer, define as spotcolor with the name CutContour
- Drill holes on a separate layer, define as spotcolor with the name Drill
- All cutpaths need to be closed
- PDF from version 1.5
- Colorprofile Coated Fogra 39
- Items on overprint will not be printed, except for white

Decals

- Illustrator file in outlines
- All cutpaths need to be closed

HANDELSREGISTER

Leiden, 28059820

BTW

NL 8018 70 562 B01

**LID SIBON**

Organisatie voor
binnen- en buitenreclame

LID GIGA

Global Imaging Graphic
Association